

Суммарная мощность, потребляемая УЭЦН и ГС при работе с выходной частотой станции выше 50 Гц не должна превышать указанные в таблицах значения (с учетом 15% запаса по мощности ПЭД):

**Для станции АЛСУ-АЧ-400**

Мощность* ПЭД, кВт	Мощность*, потребляемая УЭЦН + ГС, <b>не более</b> кВт				
	F = 50 Гц	F = 55 Гц	F = 60 Гц	F = 65 Гц	F = 70 Гц
60	51	42	35	30	26
70	59	49	41	35	30
75	64	53	44	38	33
90	77	63	53	45	39
100	85	70	59	50	43
125	106	88	73	63	54
140	106	88	73	63	54

**Для станции АЛСУ-АЧ-630**

Мощность* ПЭД, кВт	Мощность*, потребляемая УЭЦН + ГС, <b>не более</b> кВт				
	F = 50 Гц	F = 55 Гц	F = 60 Гц	F = 65 Гц	F = 70 Гц
150	125	105	88	75	65
160	136	113	94	80	69
175	149	123	103	88	76
180	153	126	106	90	78
190	161	133	112	95	82
195	161	133	112	95	82
220	161	133	112	95	82

\* - при частоте питающей сети 50 Гц

F – максимальная выходная частота станции